



ТР Сухая панировка

ТР Сухая панировка

Вкус и Эффективность

Оборудование для будущего пищевой промышленности.

Where efficiency meets taste

Machines forming the future of food production.


Принцип работы

Нанесение сыпучей панировочной смеси (например, сухой панировки) на поверхность продукта. Обеспечивается равномерность, точность и стабильность процесса. Машина аккуратно удаляет излишки панировки и повторно использует их, минимизируя потери. Возможность панировки широкого ассортимента продуктов.




Простое управление

Интуитивное управление с выбором между простыми кнопками/потенциометрами или современной сенсорной панелью.



Инновационные элементы управления

Быстрая замена воздушных шлангов без необходимости винтовых соединений.



Регулировка высоты шпинделя

Специальный винтовой механизм позволяет легко выравнивать машину на неровных поверхностях.



Процесс нанесения покрытия

Гибкая настройка всех этапов процесса в соответствии с вашими требованиями.

Технические данные

Тип	TP-4	TP-6	TP-10
Поллезная ширина	400 мм	600 мм	1.000 мм
Мощность	2,2 кВт		3,2 кВт
Длина	2.750 мм		
Ширина	1.000 мм	1.200 мм	1.600 мм
Высота машины (с регулировкой)	2.450 мм +/- 85 мм		
Вес	620 кг	700 кг	985 кг

Спецификации машины

Высота просвета	70 мм		
Рабочая высота	1.050 +/- 85 мм		
Тип ленты	сетчатая лента		
Толщина проволоки	2,35 мм		
Шаг	12,7 мм		
Скорость ленты (стандарт)	2 - 21 м/мин.		
Скорость ленты (высокая)	4 - 29 м/мин.		
Минимальный объем панировки	40 кг	55 кг	70 кг
Степень защиты IP компонентов	мин. IP66/69		
Класс энергоэффективности двигателей	IE4 - Super-Premium-Efficiency		

(Все данные являются приблизительными.)

ТР Сухая панировка
TP Breathing Coater



www.featec.de



How it works

Even, accurate, and stable application of free-flowing breeding mixtures, including dry breeding, onto product surfaces. The machine minimizes waste by blowing off and gently reusing excess breeding. Designed for coating a wide range of products.

Вопросы?

Эл. почта: info@featec.de

Тел.: +49 (0) 5951 990866



Questions?

E-Mail: info@featec.de

Phone: +49 (0) 5951 990866

Контакт / Contact:

Industriestr. 3 • 49757 Lahn
Tel.: 05951 / 990866
E-Mail: info@featec.de

IBAN: DE15 2806 9381 0015 5810 00
BIC: GENODEF1WLT • BLZ: 28069381
USt-IdNr.: DE 364 025 169



www.featec.de

Technical Data

Type	TP-4	TP-6	TP-10
Usable Width	400 mm	600 mm	1.000 mm
Power	2,2 kW		3,2 kW
Length	2.750 mm		
Width	1.000 mm	1.200 mm	1.600 mm
Height	2.450 mm +/- 85 mm		
Weight	620 kg	700 kg	985 kg


Equipment Specifications

Free Passage	70 mm		
Working Height	1.050 +/- 85 mm		
Belt Type	Rod network belt		
Wire Thickness	2,35 mm		
Segmentation	12,7 mm		
Belt Speed Standard	2 - 21 m/min		
Belt Speed High-Speed	4 - 29 m/min		
Minimum Breeding Volume	ca. 40 kg	ca. 55 kg	ca. 70 kg
IP Protection Class	min. IP66/69		
Motor Energy Efficiency Class	IE4 - Super-Premium-Efficiency		

(All data are approximate.)


Simple operation

Due to a selection between simple knobs/pentimeters or state-of-the-art touch control panel.



User-friendly

Innovative controls for quick air hose changes, eliminating the need for milk pipe screw connections.



Spindle height adjustment

Special screw mechanism enables easy alignment on uneven surfaces.



Coating Process

We offer a coating process that is highly flexible and individually adjustable to your specific demands.