



Вкус и Эффективность


Оборудование для будущего пищевой промышленности.

Where efficiency meets taste

Machines forming the future of food production.


Принцип работы

Специально разработанный смесительный вал обеспечивает однородное перемешивание сухого панировочного материала перед нанесением на продукт, что гарантирует идеальные результаты нанесения панировки. Время и скорость смешивания можно свободно регулировать. Универсальное применение: Идеально подходит для работы с мукой, специями, панировочными сухарями и аналогичными материалами, такими как тростниковый сахар. Эргономично расположенный загрузочный бункер позволяет легко засыпать муку из мешков весом 20-25 кг.



Простое управление

Интуитивное управление с выбором между простыми кнопками/потенциометрами или современной сенсорной панелью.



Датчик безопасности

Дополнительная безопасность благодаря контролю закрытого кожуха шнекового конвейера.

Регулировка высоты шпинделя

Специальный винтовой механизм позволяет легко выровнять машину на неровных поверхностях.



Технические данные

Тип	TPM 300
Объем бака	300 л
Полезный объем	270 л
Мощность	2,5 kW
Подключение	400 В / 3 фазы / 50 Гц

Спецификации машины

Длина	1.100 мм
Ширина	1.880 мм
Высота	2.460 мм
Вес	330 кг


(Все данные являются приблизительными.)

TPM Миксер сухих панировочных смесей

TPM Breading Mixer



www.featec.de



How it works

The specially developed mixing shaft ensures **homogeneous mixing** of the medium before processing, which leads to ideal coating results. The mixing time and speed are freely adjustable. **Versatile application:** Ideal for processing flour, spices, breadcrumbs and similar materials such as sugar cane. **Ergonomically** arranged hopper enables effortless filling of flour from 20 to 25 kg bags.

Вопросы?

Эл. почта: info@featec.de

Тел.: +49 (0) 5951 990866



Questions?

E-Mail: info@featec.de

Phone: +49 (0) 5951 990866

Контакт / Contact:

Industriestr. 3 • 49757 Lahn
Tel.: 05951 / 990866
E-Mail: info@featec.de

IBAN: DE15 2806 9381 0015 5810 00
BIC: GENODEF1WLT • BLZ: 28069381
USt-IdNr.: DE 364 025 169



www.featec.de

Technical Data

Type	TPM 300
Filling volume	300 L
Usable volume	270 L
Power	2,5 kW
Connecion details	400 V / 3phase / 50 Hz

Equipment Specifications

Length	1.100 mm
Width	1.880 mm
Height	2.460 mm
Weight	330 kg

(All data are approximate)

Simple Operation

Due to a selection between simple knobs/potentiometers or state-of-the-art touch control panel.



Safety sensor

Additional safety by monitoring the closed position of the screw conveyor.



Spindle height adjustment

Special screw mechanism enables easy alignment on uneven surfaces.

